



## PRODUCT ANALYSIS REPORT

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Sayfa No          | 1 / 1      |
| Dokuman No        | FR 07      |
| Revizyon No       | 01         |
| Revizyon Tarihi   | 15.11.2016 |
| Yayınlanma Tarihi | 24.11.2009 |

|                                     |                                                                    |                                                     |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Production Date /<br>Üretim Tarihi  |                                                                    | Print Date /<br>Yazdırma Tarihi                     |               |
| Customer Name /<br>Firma Adı        | FULYA KOZMETİK İSLAK MENDİL İMAL. VE PAZ. LTD. ŞTİ                 |                                                     |               |
| Product Name /<br>Ürün Adı          | 1501040254-FRESHMAKER PREMIUM 72 LI MATLAKLI KAPAKLI               |                                                     |               |
| Product Code /<br>Ürün Kodu         | UF 13030112                                                        | Order Number /<br>Sipariş Numarası                  | 20250828-0002 |
| Production Number /<br>İş Emri No   | 20250828-0002-02                                                   | Customer Order Number /<br>Müşteri Sipariş Numarası | 12936         |
| Material Structure /<br>Ürün Yapısı | 12 µ YÜKSEK PERFORMANS ŞEFFAF MATLAKLI PET<br>60 µ OPAK POLİETİLEN |                                                     |               |

| PARAMETERS /<br>PARAMETRELER                            | UNIT/<br>BİRİM        | STANDARD /<br>STANDART | RESULTS /<br>SONUÇLAR | METHOD /<br>YÖNTEM |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Total Thickness. /<br>Toplam Kalınlık.                  | Micron ( µ )          | 76 ± % 0,5             | 76                    | ASTM D 2673        |
| Unit Weight. /<br>Birim Ağırlık.                        | gr / m <sup>2</sup>   | 76,4 ± % 0,5           | 76,5                  | ASTM D 2673        |
| Photocell Distance. /<br>Fotosel Aralığı.               | mm                    | 270                    | 270                   | TAM METHOD         |
| Roll Width. /<br>Bobin Eni.                             | mm                    | 350                    | 350                   | TAM METHOD         |
| Inner Diameter /<br>Bobin İç Çapı.                      | mm                    | 76                     | 76                    | TAM METHOD         |
| Out Diameter /<br>Bobin Dış Çapı.                       | mm                    | 300                    | 300                   | TAM METHOD         |
| Heat Seal. /<br>Isıl Yapıştırma.                        | °C                    | 120                    | 120                   | TAM METHOD         |
| Coefficient of friction(C.O.F.) /<br>Sürtünme Katsayısı | in / in               | < 0,35                 | 0,29                  | ASTM D 1894        |
| Lamination Strnght /<br>Laminasyon Kuvveti              | N / 15mm <sup>2</sup> | > 1,5                  | 2,1                   | ASTM D 882         |
| Gas Chromatograph (GC) /<br>Solvent Kalıntı Miktarı     | mg / m <sup>2</sup>   | < 20                   | 1,62                  | TAM METHOD         |

7,45gr

All films are produced in ISO 22000 certified facilities and have been approved by the British Retail Consortium (BRC - IOP Ver : 6).

HAZIRLAYAN  
FURKAN ERYİĞİT

TAM MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
ÖMERLİ MAH. RENGİN SOK. NO : 1  
ARNAVUTKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (212) 771 49 00 Faks : (212) 771 49 01  
V.D. : BÜYÜKÇEKMECE V.No : 8170753390 Tic.Sic.No : 396292