

	ÜRÜN SPESİFİKASYONU	Doküman No:SSS.020
		Yayın Tarihi:22.12.2023
		Rev. No:00
		Rev. Tarihi: -
		Sayfa No:1/2
1.Ürün Adı :	Oluklu Mukavva Ambalaj	
Tanımı:	Virgin ve /veya geri dönüştürülmüş kağıt hammaddeden farklı dalga türlerinde (B,C,E,E+B,B+C) oluklu levha üretimi ve oluklu levhaların flekso baskı ,düz ve rotary kalıplı kesimle ebatlandırma ,katlama ve yapıştırma işlemleri gerçekleştirilerek üretimi	
Sınıfı:	Bitmiş Ürün	
Ürün Tipi:	Üçüncül Ambalaj	
İlgili Yasal Gereklilik / Codex:	TS 1119 Oluklu Mukavvalar	
Orijin:	Türkiye	
Üretim Akışı (Yöntemi) :	Hammadde Kabul Oluklu Mukavva ve levha üretimi ve ebatlama Baskı (ürün dizaynına göre) Kalıplı Kesim (ürün dizaynına göre) Katlama (ürün dizaynına göre) Yapıştırma (Ürün dizaynına göre) Ambalajlama -Sevkiyat	
Fiziksel Özellikler:	Müşteri spektlerine uygun (en *boy *yükseklik) Gramaj toleransı ± %5 geçmemeli. Baskı görseli için müşteri talebine uyulur. Siparişte istenen baskı rengi için var ise gönderilen şahit numune veya pantone rengine uyulur. Kolinin yüzeyinde delik ,yırtık,kırıksıklık,leke ,yapışkan ve toz veya herhangi bir yabancı madde olmamalıdır.	
Kimyasal Özellikler:	Kullanılan Hammaddeler girdi ürün spektlerine uygun olmalıdır.	
	Madde Arsenik Klorür Poliklorbifenil Formaldehit Kurşun Kadmiyum Civa Pentaklorofenol* *Saflik Kriteri	Maksimum Limit 2 mg/kg %0,2 2 mg/kg 15 mg/kg 0,003 mg/dm2 0,002 mg/ dm2 0,002 mg/dm2 0,15 mg/kg
Biyolojik Özellikler:	Biyolojik Risk İçermemelidir.	
Alerjen Madde İçeriği:	Alerjen Madde içermez. Alerjen Maddelerle depolanmamalıdır.	
Geri dönüştürülebilirlik:	Ürünlerde içinde geri dönüştürülmüş kağıt (fluting,testlineer,beyaz testlineer,kraft Modkraft) kullanılmaktadır.Ayrıca ürün geri dönüşüm standartlarına göre geri dönüştürülebilir.	
Ürün İçeriği - Bileşim :	Kağıt ,nişasta,kostik,boraks,su ,mürekkep,tutkal	
Hazırlayan 	Onaylayan 	KG ONAYI 



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

Doküman No:SSS.020

Yayın Tarihi:22.12.2023

Rev. No:00

Rev. Tarihi: -

Sayfa No:2/2

Paketleme Türü :

Paket: Bağlı Müşteri isteğine uygun.
Palet :Ahşap veya plastik palet kullanılır.
Paketlerin palete istiflenmesi :İş emrindeki yerleşime uygun olarak yapılır.
Palet üstü karton ile kapatılır.
Palet etiketi konulur.
Streçleme makinesine gönderilir.

Depolama ve Taşıma Koşulları :

Ürün paletli ve streçli olarak serin ve kuru ortamlarda muhafaza edilmeli.Direk güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Raf Ömrü :

Üretim tarihinden sonra depolama koşulları 22-30 °C sıcaklıkta,%35-70 nem ortamında muhafaza edilmediği sürece depolama süresi 1 yıldır.

Dağıtım :

Kuru ortamda ,ortam sıcaklığında ,temiz ,kokusuz ve tamamen kapalı araç ile nakliye yapılmalıdır.

Kullanım talimatı :

Otomatik Dolum Koli: Paket çemberi açılarak dolum makinesine istifleme yapılır.
Elle Dolum Koli: Paket çemberi açılır ,bir tane koli alınarak önce dar yüzdeki alt kapaklar sonra geniş yüzdeki alt kapaklar içe doğru kapatılarak bantlanır.
Kolinin üst kapakları önce içe sonra dışa katlanılarak açılır.Dolum yapıldıktan sonra önce dar yüzdeki kapaklar sonra geniş yüzdeki kapaklar içe doğru kapatılarak birleşme noktasında bantlanır.

Kullanım Kısıtları :

Oluklu Mukavva mümkün olduğu sürece shrinkli ve paletli alınmalı ve depolanmalıdır.
Stok ambarları ortamı mümkün olduğunca 22-30°C sıcaklık ve nemi %35-70 arasında olmalıdır.
Zorunlu durumlarda maksimum iki palet üst üste konmalı ,ikiden fazla palet üst üste konmamalıdır.
Stok ambarına ilk giren ilk kullanılmalıdır.Kullanım anına kadar palet çemberi ve streçleri açılmamalıdır.Paletli ürünlerde kullanılan üst koruma kartonu ürünü dış etkilerden ve kirleticilerden korumak amacıyla yerleştirilmiş olduğundan kullanım anına kadar çıkartılmamalıdır.
Oluklu mukavva açık alanda bekletilmemeli kapalı alanda tutulmalıdır.
Oluklu mukavva direk güneş ışığından uzak tutulmalıdır.
Yüksek rutubetli ortamlarda mümkün olduğunda bulundurulmamalıdır.
Vurma ,çarpma gibi dış kuvvetlerden etkilenmeyecek şekilde stoklanmalıdır.
Uygun şartlarda stoklanan kutularda maksimum bir yıllık kutular kullanılabilir.Daha fazla süre bekletilmiş olan kutuların kullanılması uygun değildir.Bir yıldan fazla bekleyen kutularda kaburluk mukavemet gibi olumsuzluklar oluşabileceğinden bir yıldan fazla bekleyen kutuların kullanılması tavsiye edilmez.

Ürün İzlenebilirliği Etiketleme

Paletin yan yüzlerinden birine okunaklı ,silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler etiketlenmelidir.
Firmanın Adı
Sipariş No
Ürün Tanımı
Ürün Ölçüsü
Toplam Sipariş Adedi
Palet No
Paletteki Bağ Adedi
Paletteki Ürün Adedi
Sevkiyat Tarihi
Barkod
Kalite Kontrol Onay

Kullanım Grubu :

Üretilen ürünlerin ambalajlanmasının amaçlandığı tüm sektörlerde kullanılabilir.

Hazırlayan

Onaylayan

KG ONAYI

ONAY